

F4Z FDX-B, par electrónico redondo M2Z de 30 mm Ø

Descripción del producto

Con un diámetro de 30 mm y un peso de solo 6,3 g, el par electrónico M2Z/F4Z es ideal para su aplicación en ganado y ciervos. La etiqueta garantiza seguridad, usabilidad y alta retención, mientras que el diseño de rotación libre favorece una rápida cicatrización de la herida y maximiza la retención, así como minimiza la abrasión de la oreja del animal.

La etiqueta de un solo uso tiene un mecanismo de cierre anticopia; cualquier intento de separar la etiqueta macho de la hembra dañaría ambas piezas haciendo que el producto sea imposible de reutilizar.

El F4Z FDX-B contiene un transpondedor FDX-B, el código RFID es único y no puede falsificarse. No se ve afectado por interferencias electromagnéticas normales ni rayos X y puede leerse a través de cualquier material no conductor.

Los números de las etiquetas están marcados por láser según la indicación del cliente con un contraste negro duradero. La etiqueta está disponible en una amplia gama de colores y es ideal para programas de identificación oficiales, así como para la gestión del hato.



Especificaciones técnicas

Dimensión (Ø)	F4Z y M2Z: 30 mm con punta de metal de 60°
Peso	F4Z: 4.2 g M2Z: 2.1 g
Material	Poliuretano
Tecnología	FDX-B
Frecuencia de trabajo	134.2 kHz
Certificaciones	ISO 11784/5 (964025) ICAR completo (A069) PAS44
Distancia de lectura	33 cm con el lector de etiqueta XRS2 EID 82 cm con el XRP2 y antena grande
Aparato de aplicación	Z Tags No-Tear-Tagger™ Z Tags Universal Tagger Z Tags Tissue Tagger